

dnia 21-11-2024 r.

Zatwierdzam:

KOMENDANT
Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej
w Olszanicy

płk Adam Nieznański

Zapytanie ofertowe

OŚRODEK SZKOLENIA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZANICY
Olszanica 222, 38-722 Olszanica ; tel. 13 461 74 60 ; faks: 13 460 10 19
strona internetowa: www.sw.gov.pl

Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. Nr poz. 1605 t. j. . z późn. zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Olszanicy zaprasza do złożenia oferty sprzedaż, dostawę i montaż drzwi garażowych w ilości 4 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Osobą upoważnioną przez kierownika jednostki do kontaktów z wykonawcami w przedmiotowym postępowaniu jest: chor. sztab. Dariusz Wróblewski

2. Warunki udziału w postępowaniu

O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadają wiedzę i doświadczenie;
- dysponowanej odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia

3. Termin realizacji zamówienia:

Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia do 20 grudnia 2024 r.

4. Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
3. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Ofertę należy złożyć w formie wypełnionego formularza ofertowego z wykorzystaniem załącznika nr 2,
5. Oferta musi uwzględnić wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

5. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesyłać pocztą na adres Zamawiającego lub z wykorzystaniem poczty email na adres os_olszanica@sw.gov.pl. W przypadku przesłania oferty pocztą za termin jej złożenia uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
2. **Termin złożenia oferty do dnia 29 listopada 2024 r. do godz. 10:00**
3. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w dniu 29 listopada 2024 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Ocena oferty zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dotyczących zapytania w oparciu o następujące kryterium :

- cena – 100%

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części na każdym etapie, bez podawania przyczyny,
2. Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
3. Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień na każdym etapie postępowania,

8. Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Sporządził:
mł. INSPEKTOR
DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO
Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej
w Olszаницy
chor. sztab. Dariusz Wróblewski

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nazwa produktu	j.m.	ilość
Drzwi garażowe	szt.	4

Powyższe drzwi ma posiadać i spełniać poniższe wymagania

Lp.	Opis	Napęd	Dodatki	Ilość
1.	Drzwi garażowe, sprężyny skrętne, prowadnice standardowe, panelowa, kolor brąz, RL przetłoczenia wąskie, struktura zew Woodgrain – cięty cedr, wymiary BxHxh – 3000x2700x350, kolor wewnętrzny biały, zamknięcie – zasuw, drzwi serwisowe – niski próg (4 cm), strona otwierania - prawe, umiejscowienie od zew. – środek, kolor okuć aluminium - anoda	Came V6000	Wyłącznik awaryjny, sekcja przeszklona (3 panel od dołu) Pilot w ilości 3 szt.	2 szt.
2.	Drzwi garażowe, sprężyny skrętne, prowadnice standardowe, panelowa, kolor brąz, RL przetłoczenia wąskie, struktura zew Woodgrain – cięty cedr, wymiary BxHxh – 3000x2700x350, kolor wewnętrzny biały, zamknięcie – zasuw,	Came V6000	Wyłącznik awaryjny, Pilot w ilości 3 szt.	2 szt.

1. Płaszcz bramy wykonany ma być z paneli o wysokościach 500 lub 610 (mm). W niektórych przypadkach panel górny i dolny może być niższy od pozostałych. Panele wykonane mają być z ocynkowanej blachy stalowej, wypełnione bezfreonową pianką poliuretanową. Grubość paneli musi wynosić minimum 40 mm. Wewnętrzna część płaszcza w strukturze „stucco”, część zewnętrzna płaszcza w strukturze „woodgrain”, panele powlekane mają być farbami poliestrowymi lub oklejane, zabezpieczone okuciami z blachy stalowej ocynkowanej. Płaszcz ma posiadać uszczelnienie od dołu – uszczelka przyległa do podłoża. Uszczelnienie pomiędzy górnym panelem a nadprożem ma zapewnić uszczelka montowana do nadproża lub górnego panelu. Boczne uszczelki mają być montowane na kątowniku. Ciepło pomiędzy panelami ma zapewnić uszczelka montowana w górnej lub dolnej części poszczególnych paneli. Współczynnik przenikania ciepła ma być nie gorszy niż $U_k=0,9[W/(m^2K)]$ (dla bramy o wymiarach w świetle 4000 x 3500 [mm]). Prowadnice oraz pozostałe komponenty konstrukcji nośnej wykonane są z elementów stalowych, ocynkowanych. Rolki łożyskowe umiejscowione mają być w prowadnicach wyprofilowanych w taki sposób aby umożliwić wysuwanie się rolek w trakcie pracy bramy. Kątowniki pionowe mają być wyposażone w uszczelki przylegające do skrzydła bramy w momencie gdy brama jest zamknięta. Napęd ma być kompletnym zestawem do zautomatyzowania uchylnych i segmentowych bram garażowych. Wyposażony w sterowanie radiowe SPACE oraz wbudowaną lampą doświetlającą wjazd do garażu i wysprężenie na wypadek zaniku zasilania. Napęd ma zawierać napęd, szynę z łańcuchem oraz trzy zmienno kodowe piloty czterokanałowe SPACE. 433,92
2. Dostawa i montaż w cenie towaru
3. Gwarancja ma wynosić – 24 miesiące od dnia oddania do użytkowania.

Sporządził:
INSPEKTOR
DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO
Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej
w Olszanicy
chor. sztab. Dariusz Wróblewski

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

	FORMULARZ OFERTOWY	
	Strona	
	z ogólnej liczby stron	

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Dostawca:

.....
Zarejestrowany adres Firmy:
.....

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

Numer konta bankowego:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym:

Wartość oferty brutto cyfrowo:00/100 zł.

Wartość oferty brutto słownie:00/100 zł.

Nazwa przedmiotu	j.m	Ilość	Wartość brutto
Drzwi garażowe	szt.	4	

1. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na zapłatę za realizację usługi w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.
3. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk)

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.....

2.....

.....
Podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

