
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : RENOWACJA POMNIKA W MIEJSCOWOŚCI TREBIEŃ
ADRES INWESTYCJI : TREBIEŃ
INWESTOR : GMINA BIELANY
ADRES INWESTORA : 08 - 311 Bielany ; ul. Słoneczna 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Burta (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 08-2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08-2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			RENOWACJA CZĘŚCI KAMIENNEJ			
1	TKZNBK IV		Spoinowanie murów z kamienia drobnego z wykuciem spoin o przekro- ju 0.0015 m ²	m ²		
d.1	-255		$2*((0.6+2)/2)*2.8+2*((0.6+2.2)/2)*2.8$	m ²	15.120	
					RAZEM	15.120
2	KNR AT-50		Czyszczenie powierzchni muru przez piaskowanie	m ²		
d.1	0104-04		poz.1	m ²	15.120	
					RAZEM	15.120
3	KNR 4-01		IMPREGNACJA PREPARATEM PRZECIWWODNYM - ANALOGIA	m ²		
d.1	0621-05		poz.1	m ²	15.120	
					RAZEM	15.120
4	KNR 4-01		Każde następne i mpregnacja PREPARATEM PRZECIWWODNYM -	m ²		
d.1	0621-06		ANALOGIA metodą smarowania	m ²	15.120	
			poz.1		RAZEM	15.120
5	KNR AT-33		Lakierowanie zamykające	m ²		
d.1	0407-01		poz.1	m ²	15.120	
					RAZEM	15.120
6	KNR 2-02		Demontaż i ponowny montaż figurki Matki Bożej	elem.		
d.1	0327-07		Krotność = 2	elem.	1.000	
			1		RAZEM	1.000
7	KNR 2-02		Odtworzenie zadaszania figurki - do wykonania gabłota szklana ze	elem.		
d.1	0327-07		szkła hartowanego klejonego zamykana na klucz 70x60x120/130 cm	elem.	1.000	
			1		RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-		Płyta pod figurkę 70*60*5 z granitu - roboty renowacyjne	m ²		
d.1	02 2115-01		0.42	m ²	0.420	
					RAZEM	0.420
2			OGRODZENIE			
9	KNR 0-25		Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy po-	m ²		
d.2	0104-02		wierzchni B	m ²	36.600	
			$0.75*(6.7*2+8.8+2.2)*2$		RAZEM	36.600
10	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
d.2	1212-08		poz.9	m ²	36.600	
					RAZEM	36.600
3			PIELĘGNACJA ZIELENI			
11	KNR 2-21		Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 31-40 cm-pielęgnacja	szt.		
d.3	0104-05		3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
12	KNR 2-21		Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III prze-	m ²		
d.3	0202-03		rośniętym korzeniami	m ²	34.641	
			$(2.2+8.38)/2*5.83-(2.2*2+2*2)+0.5*(6.7*2+8.8+2.2)$		RAZEM	34.641
13	KNR 2-21		Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawo-	m ²		
d.3	0401-05		żeniem	m ²	34.641	
			poz.12		RAZEM	34.641
14	KNR 2-21		Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych w okresie gwarancji	m ²		
d.3	0702-06		poz.12	m ²	34.641	
					RAZEM	34.641
4			RENOWACJA FIGURKI I NAPISÓW			
15	Analiza		Renowacja figurki	szt		
d.4	własna		1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
16	KNR BC-02		Ręczne wykucie drobnych elementów - uczytelnienie rytu literniczego i	szt.		
d.4	0207-04		malowanie	szt.	99.000	
			99		RAZEM	99.000
5			CHODNIKI			
17	KNR 2-31		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pie-	m ²		
d.5	0815-01		szych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaszkowej	m ²	4.000	
			2.0*2.0			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	4.000
18	KNR 2-31 d.5 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm poz.17	m ² m ²	 4.000	
					RAZEM	4.000
19	KNR 2-31 d.5 0104-01 0104-02		Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm poz.18	m ² m ²	 4.000	
					RAZEM	4.000
20	KNR 2-31 d.5 0111-01 0111-02 0111-05		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - 50 kg cementu na 1 m ² podbudowy poz.17	m ² m ²	 4.000	
					RAZEM	4.000
21	KNR 2-31 d.5 0401-04		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 2*2.0	m m	 4.000	
					RAZEM	4.000
			Mnożnik przedmiaru		*2	8.000
22	KNR 2-31 d.5 0402-04 plac		Ława pod krawężniki betonowa z oporem 4.0*(0.35*0.1+0.15*0.15)	m ³ m ³	 0.230	
					RAZEM	0.230
23	KNR 2-31 d.5 0407-02		Obrzeża betonowe brązowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.21	m m	 4.000	
					RAZEM	4.000
24	KNR 2-31 d.5 0511-02		Nawierzchnie z kostki -kostka betonowa pomiędzy płytami STYLBET-SERIA Ideal Retro -137x137x60mm w odcieniach cieniowanego brązu i czerwieni poz.17	m ² m ²	 4.000	
					RAZEM	4.000
6			ZADASZENIE FIGURKI			
25	KNR 2-02 d.6 1220-05		Konstrukcje daszków dwuspadowe 1.20*1.20	m ² m ²	 1.440	
					RAZEM	1.440

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	PPPKZ 1983,Zmiany i uzupełnienia 1984
2	ATHENASOFT wyd.I 2021
3	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
4	ATHENASOFT wyd.I 2009
5	ORGBUD wyd. spec. 1998
6	WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
7	IGM wyd.I 1999
8	Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
9	BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004
10	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996