

- 01a

blacha nierdzewna na konstr. wsporczej

- rury kwadratowe 50x50_5

powłoka końcowa

siatka zbrojąca z włókna szklanego

zaprawa zbrojąca

wetna mineralna

zaprawa klejąca

ściana - pustaki MAX

tynek cem. - wapienny

1,5mm

18,0cm

29,0cm

1,5cm
- 01

powłoka końcowa

siatka zbrojąca z włókna szklanego

zaprawa zbrojąca

wetna mineralna

zaprawa klejąca

ściana - pustaki MAX

tynek cem. - wapienny

18,0cm

29,0cm

1,5cm
- 02

folia kubelkowa jako ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

mineralna zaprawa uszczelniająca jako izolacja

styropian ekstrudowany

ściana - bloczki betonowe

tynek cem. - wapienny

2x

15,0cm

38,0cm

1,5cm
- 03

powłoka końcowa

siatka zbrojąca z włókna szklanego

zaprawa zbrojąca

wetna mineralna

zaprawa klejąca

ściana - pustaki MAX

tynek cem. - wapienny

bloczki betonu komórkowego

płytki ceramiczne na kleju*

18,0cm

29,0cm

1,5cm

15,0cm

1,5cm
- 04

powłoka końcowa

siatka zbrojąca z włókna szklanego

zaprawa zbrojąca

wetna mineralna

zaprawa klejąca

ściana - pustaki MAX

tynek cem. - wapienny

papa termozgrzewalna

wetna mineralna

siatka zbrojąca z włókna szklanego

papa termozgrzewalna

18,0cm

29,0cm

1,5cm

10,0cm

2x

1,5cm
- A

membrana dachowa EPDM

płyta OSB

wetna mineralna 50kPa

wetna mineralna 30kPa

styropian w spadku 1%

gładź cementowa

strop istniejący - płyta żelbetowa

tynek cem. - wapienny istniejący

x1

1,0 cm

6,0cm

15,0cm

ca. 1-20cm

15,0cm

1,5cm
- B

płytki GRES na kleju

warstwa dociskowa zbrojona krzyżowo Ø6 co 10cm

istn:

płyta żelbetowa

izolacja przeciwwodna

chudy beton

piasek zagęszczany warstwowo

2,0cm

5,0cm

15,0cm

2x

10,0cm
- Ż-0* - żaluzje podtynkowe

A1

membrana dachowa EPDM

blacha nierdzewna na konstr. wsporczej

- rury kwadratowe 50x50_5

płyta OSB

wetna mineralna 50kPa

wetna mineralna 30kPa

styropian w spadku 1%

gładź cementowa

strop istniejący - płyta żelbetowa

tynek cem. - wapienny istniejący

x1

1,5mm

1,0 cm

6,0cm

15,0cm

ca. 1-20cm

15,0cm

1,5cm

