

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Pakiet: 1

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
TUSZYN	06-06-2-01- - -	PR	3a
TUSZYN	06-06-2-01- - -	PTP	3a
TUSZYN	06-06-2-01- - -	PTW	1a
TUSZYN	06-06-2-01-23 -a -00	TPP	1a
TUSZYN	06-06-2-01-23 -i -00	TWN	1a
TUSZYN	06-06-2-01-23 -j -00	TPN	1a
TUSZYN	06-06-2-01-25 -c -00	TWP	3a
TUSZYN	06-06-2-01-25 -l -00	TPP	2a
TUSZYN	06-06-2-01-26 -a -00	TPP	1a
TUSZYN	06-06-2-01-26 -c -00	TPP	1a
TUSZYN	06-06-2-01-31 -c -00	IIIBU	1a
TUSZYN	06-06-2-01-35 -j -00	IVD	3a
TUSZYN	06-06-2-01-47 -a -00	TWP	3a
TUSZYN	06-06-2-01-51 -a -00	TPP	3a
TUSZYN	06-06-2-01-51 -b -00	TPP	3a
TUSZYN	06-06-2-01-57 -d -00	TWP	1a
TUSZYN	06-06-2-01-69 -c -99	IB	1ab
TUSZYN	06-06-2-01-80 -g -00	TWP	3a
TUSZYN	06-06-2-01-89 -b -00	IVD	1a
TUSZYN	06-06-2-01-91 -h -00	TWP	1a
SZCZUKWIN	06-06-2-03- - -	PR	3a
SZCZUKWIN	06-06-2-03- - -	PTP	3a
SZCZUKWIN	06-06-2-03- - -	PTW	1a
SZCZUKWIN	06-06-2-03-3 -a -00	IVD	1a
SZCZUKWIN	06-06-2-03-9 -d -00	IIIC	1ab
SZCZUKWIN	06-06-2-03-9 -f -00	IIICU	1a
SZCZUKWIN	06-06-2-03-10 -k -00	IIIC	1a
SZCZUKWIN	06-06-2-03-13 -a -00	IIIBU	1ab
SZCZUKWIN	06-06-2-03-13 -c -00	IIIBU	1a
SZCZUKWIN	06-06-2-03-13 -f -00	IIIB	1a
SZCZUKWIN	06-06-2-03-14 -c -00	IVD	1ab
SZCZUKWIN	06-06-2-03-17 -g -00	IIIBU	1a
SZCZUKWIN	06-06-2-03-18 -i -00	IIICU	1a
SZCZUKWIN	06-06-2-03-140 -f -00	TWP	1a
SZCZUKWIN	06-06-2-03-141 -c -00	IVD	1a
SZCZUKWIN	06-06-2-03-143 -a -00	TPP	1a
SZCZUKWIN	06-06-2-03-143 -l -00	TPP	1a
SZCZUKWIN	06-06-2-03-144 -a -00	TPP	1a

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
SZCZUKWIN	06-06-2-03-144 -d -00	TPP	1a
SZCZUKWIN	06-06-2-03-144 -h -00	TPP	1a
SZCZUKWIN	06-06-2-03-153 -c -00	IVD	1a
SZCZUKWIN	06-06-2-03-156 -d -00	TWP	1a
SZCZUKWIN	06-06-2-03-157 -b -00	TWP	1a
SZCZUKWIN	06-06-2-03-165 -a -00	IVDU	1ab
SZCZUKWIN	06-06-2-03-414 -c -00	IVD	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długości i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrabiane sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długości i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.