

Znak sprawy: DZP.261.1.29.2025

Załącznik nr 18 do SWZ

Samodzielny Publiczny
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Leżajsku
ul. Leśna 22, tel. (017) 2427113 - 2426591
NIP 818-14-62-585 Regon 000306650

Wytyczne

Organizacyjno-techniczne dla wykonawców zewnętrznych prowadzących prace i wykonujących usługi na terenie SP ZOZ w Leżajsku

Witamy Państwa w SP ZOZ w Leżajsku

Pragniemy podkreślić że jesteśmy zakładem świadczącym usługi medyczne - mamy więc specyficzne zasady, których wszyscy muszą przestrzegać. Dlatego też w trosce o wspólne dobro prosimy o poważne przestrzeganie podanych tu zasad i zaleceń zarówno podczas pobytu jak i wykonywania prac i usług na naszym terenie.

Przedkładamy Państwu broszurę która, ma za zadanie wzajemne poinformowanie stron o szerzej pojętych wymaganiach i koniecznych działaniach prewencyjnych, które zmierzają do poprawy bezpieczeństwa zarówno Wykonawców, Podwykonawców jak też i zapewnienia bezpiecznej pracy naszej załodze.

1. Informacja o terenie SP ZOZ.

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POŻAROWEGO przedstawia lokalizację poszczególnych budynków, dróg ewakuacyjnych, pożarowych, lokalizację potencjalnych źródeł zagrożenia awaryjnego - do wglądu u Kierownika Działu Technicznego.

2. Wymagania sanitarne i bezpieczeństwa zdrowotnego.

Wejście na teren SP ZOZ mają osoby (przedstawiciele wykonawców) tylko po obopólnym uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Technicznego lub Działu Administracyjno-Gospodarczego.

Palenie papierosów jest zabronione z wyjątkiem miejsc do tego wydzielonych i oznaczonych.

Jedzenie i picie powinno odbywać się tylko w miejscach do tego celu przeznaczonych – jadalni pracowniczej. Korzystanie z tych pomieszczeń powinno odbywać się w czystej odzieży zewnętrznej i obuwia, nie powodujących zabrudzeń podłóg, sprzętu.

1 M

Wszyscy Wykonawcy będą utrzymywać swoje miejsca pracy w czystości i porządku na ile pozwala na to charakter prac. W szczególności wszystkie odpady , gruz, puszki itp. będą umieszczane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych i oznakowanych przez Wykonawcę i przez niego usuwanych z terenu zakładu.

Wykonawcy nie mogą używać do tego celu żadnych opakowań i worków należących do SP ZOZ, mogą natomiast korzystać z pojemników należących do SP ZOZ po uprzednim uzgodnieniu z Działem Technicznym.

Wszystkich pracowników Wykonawcy zobowiązuje się do utrzymania w czystości siebie i swoich ubiorów na możliwie najlepszym poziomie.

Podczas prac i dostaw materiałów oraz transportu i manewrów sprzętem należy podjąć wszelkie zabezpieczenia dla uniknięcia kolizji na drogach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Przypadki zranień wymagające opatrunku lub innych potrzeb medycznych dokonuje się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym mieszczącym się na parterze budynku głównego szpitala.

3.Wymagania w zakresie ochrony środowiska

Wszelkie materiały środki chemiczne używane w trakcie realizacji procesów technologicznych napraw, remontów czy prac budowlano-instalacyjnych powinny posiadać atest higieniczny dopuszczenia do stosowania.

Materiały powinny być przechowywane w oryginalnych etykietowanych pojemnikach w celu stwierdzenia zgodności z atestami i dla zapobieżenia przed ich niewłaściwym użyciem.

Od Wykonawcy oczekuje się, że jest świadomy zakazu wykonywania prac przy użyciu substancji niebezpiecznych dla zdrowia .

Odpady i opakowania po użytych środkach powinny być składowane w oddzielnych dostarczonych przez Wykonawcę i oznakowanych pojemnikach .

Dopuszcza się okresowe składowanie odpadów i gruzu w miejscu wskazanym przez osobę kontaktową jedynie na czas określony, przy odpowiednim zabezpieczeniu tego miejsca.

Odpady wytworzone w wyniku realizacji prac budowlanych, remontowych , konserwacji powinny być usunięte do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z Ustawą o odpadach z 27.04.2001 /Dz.U.03.7.78 z 2003 r /

Wykonawca jest zobowiązany do odbioru i utylizacji wszelkich odpadów powstałych podczas wykonywania prac.

4.Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

2 MW

Każda osoba fizyczna reprezentująca podmiot zewnętrzny wobec SP ZOZ, podobnie jak osoba będąca pracownikiem SP ZOZ- przebywająca na terenie obiektów SP ZOZ, w tym wykonawcy, podwykonawcy, świadczący usługi komunalne itp.- zobowiązana jest do przestrzegania podstawowych zakazów, nakazów, ograniczeń, dotyczących zapewnienia warunków bezpieczeństwa pożarowego:

- Znać i przestrzegać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe w zakresie zapobiegania pożarom i zwalczania pożarów,
- Umieć posługiwać się sprzętem gaśniczym, korzystać z hydrantów wewnętrznych oraz znać ich rozmieszczenie w pobliżu swojego stanowiska pracy,
- Znać lokalizację głównego wyłącznika prądu dla obiektu oraz podstawy elektrycznej- wyłączników elektrycznych swojego rejonu pracy,
- Nie wносить na teren obiektu materiałów pirotechnicznych, wybuchowych, mocnych utleniaczy, materiałów wybitnie łatwopalnych,
- Przestrzegać zakazu palenia tytoniu i używania ognia otwartego w obiektach za wyjątkiem miejsc i w warunkach ściśle określonych i dopuszczonych przez zarządzającego obiektem,

Przestrzegać zakazów:

- Prowizorycznego podłączania urządzeń elektrycznych,
- Dokonywania napraw urządzeń i instalacji elektrycznej we własnym nieprofesjonalnym zakresie,
- Włączania jednocześnie do sieci kilku urządzeń elektrycznych, powodując przeciążenie instalacji elektrycznej albo włączania jednego urządzenia o poborze mocy przekraczającej moc znamionową sieci,
- Pozostawiania bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do pracy ciągłej,

Zapewnić stały dostęp do :

- Drzwi i wyjść ewakuacyjnych,
 - Miejsc ustawienia sprzętu gaśniczego,
 - Hydrantów wewnętrznych,
 - Przeciwpożarowego wyłącznika prądu, podstawy zabezpieczeń prądu,
 - Głównego zaworu wody,
 - Włączników instalacji odyemiającej.
-
- Nie składować na drogach komunikacyjno-ewakuacyjnych materiałów palnych oraz innych materiałów ograniczających ich normatywną szerokość,
 - Dbać właściwy stan bezpieczeństwa pożarowego swojego miejsca pracy,
 - Sprawdzać po zakończeniu pracy bezpieczeństwo pożarowe w miejscu wykonywanej pracy,
 - Informować bezpośredniego przełożonego o wszelkich nieprawidłowościach mogących być przyczyną pożaru
 - Przestrzegać poleceń wydanych przez bezpośredniego zwierzchnika, dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

3 

Na terenie przyległym do obiektu zabrania się:

- ✓ Rozgrzewania za pomocą ognia otwartego smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektów, za wyjątkiem czynności układania papy zgrzewnej.
- ✓ Spalania śmieci i odpadów w miejscu umożliwiającym przemieszczenie się ognia na składowane materiały bądź pobliskie obiekty,
- ✓ Składowania materiałów i pozostawiania pojazdów na drodze pożarowej,
- ✓ Zastawiania lub ograniczania dostępu do hydrantów zewnętrznych, agregatu prądotwórczego, składowisk materiałów palnych, zewnętrznych przyłączy wodnych ,
- ✓ Prowadzenia prac remontowych na zewnątrz obiektu w sposób utrudniający podjęcie działań ratowniczych i ewakuacyjnych.

5. Realizacja prac pożarowo niebezpiecznych.

Przez prace pożarowo niebezpieczne rozumie się prace remontowo-budowlane związane z użyciem ognia otwartego, wytwarzaniem iskier, wysokich temperatur lub emisji promieniowania, takie jak: spawanie, cięcie palnikiem, zgrzewanie, lutowanie, podgrzewanie przy użyciu palników płomieniowych, korzystanie z przenośnych palenisk , itp.

Ponadto do prac stwarzających wysoki stopień zagrożenia pożarem, nie będących tzw. pracami „gorącymi”, należy : przelewanie, mieszanie, filtrowanie cieczy łatwopalnych, przechowywanie w nieszczelnych tłukących zastępczych lub uszkodzonych pojemnikach cieczy, gazów lub pyłów wybuchowych, przepompowywanie, użycie cieczy łatwopalnych do mycie lub rozkonserwowywania bez zabezpieczeń przeciw elektrostatycznym.

Prace niebezpieczne pożarowo, nie przewidziane instrukcją technologiczną lub prowadzone poza wyznaczonym na stałe do tego celu miejscu, jak prace remontowo budowlane wewnątrz obiektu lub na przyległym do niego terenie – winny być zorganizowane i przebiegać w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu. Przed rozpoczęciem prac pożarowo niebezpiecznych powołuje się komisję z udziałem Kierownika komórki organizacyjnej, Insp. ds. P.poż., Insp. ds. BHP i Wykonawcy . Zadaniem komisji jest:

- ✓ Ocenić zagrożenie pożarowe (wybuchem) w rejonie, w którym będą prowadzone prace,
- ✓ Ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu
- ✓ Wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za bezpieczny przebieg prac oraz za zabezpieczenie miejsca po zakończeniu prac,
- ✓ Określić tryb, zakres i osoby odpowiedzialne za kontrole miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu.

Po dokonaniu ustaleń w/w zakresie komisja sporządza „Protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac pożarowo niebezpiecznych”.

Po czynnościach związanych z przygotowaniem do wykonania prac oraz sprawdzenie wykonania zaleconych zabezpieczeń przeciw pożarowych, Kierownik jednostki organizacyjnej (lub osoba przez niego personalnie upoważniona) z udziałem Inspektora ds.

4 

ochrony przeciwpożarowej wydaje „Zezwolenie na prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych”.

UWAGA! Wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo bez pisemnego zezwolenia- jest bezwzględnie zabronione.

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo, osoba nadzorująca ich wykonanie zobowiązana jest zapoznać pracowników wykonujących pracę z zagrożeniami pożarowymi i wybuchowymi występującymi w rejonie ich wykonywania, z nakazami, zakazami itp. wymaganymi w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas wykonywania prac oraz rodzajem zabezpieczeń doraźnych i stałych, mających na celu niedopuszczenie pożaru lub wybuchu.

6. Wytyczne ogólne bezpiecznej realizacji prac.

SP ZOZ nie jest odpowiedzialny za utratę narzędzi, wyposażenia, rzeczy osobistych itp. należących do Wykonawców.

Żadne materiały należące do SP ZOZ nie mogą być usuwane z terenu Zakładu bez pisemnego zezwolenia.

Wykonawca angażujący się w jakąkolwiek formę niewłaściwego zachowania się zostanie usunięty z terenu zakładu.

Wszelkie wykopy, doły i otwory w gruncie, podłogach czy stropach powinny być odpowiednio chronione aby zapobiegać przypadkowi wpadnięcia do nich.

Wokół wykonywanych prac należy umieścić barierki bezpieczeństwa i odpowiednio sformułowane tabliczki informacyjno-ostrzegawcze.

Specjalista ds. BHP ma uprawnienia do zatrzymania wszelkich prac, które wg. jego opinii, naruszają przepisy i stwarzają zagrożenie dla kogokolwiek w SP ZOZ. Może on również wydalić jakąkolwiek osobę z terenu SP ZOZ jeśli uzna, że takie działanie leży w interesie SP ZOZ.

Drogi wewnętrzne w Zakładzie muszą być utrzymane czyste dla ułatwienia ruchu po nich, szczególnie pojazdów ratowniczych. Wszystkie znaki drogowe i ograniczenia muszą być przestrzegane.

Ograniczenie prędkości bezpiecznej, maksymalnie do **20 km/godz** zawsze musi być przestrzegane.

Należy zapewnić ciągły dostęp dla straży pożarnej i innych służb technicznych.

Podstacje elektryczne, przejścia, klatki schodowe, wyjścia pożarowe, drzwi i bramy nie mogą być nigdy zablokowane.

Drabiny muszą być ze stopą i należyście zabezpieczone.

Regularni wykonawcy muszą zawsze nosić odzież roboczą i obuwie ochronne

a) -bezpieczeństwo przy pracach i korzystaniu z urządzeń elektrycznych

Wszelkie urządzenia elektryczne należące do Wykonawcy powinny posiadać ważne protokoły pomiarów elektrycznych i mieć oznakowanie identyfikacyjne .

Wszystkie urządzenia elektryczne muszą posiadać właściwy stan izolacji przewodów(brak uszkodzeń, przetarć, pęknięć) oraz być odpowiednio zabezpieczone przed korzystaniem osób postronnych.

5 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac w pobliżu urządzeń czy instalacji elektrycznych powinien uzyskać zgodę na rozpoczęcie prac przez Kier. Dz. Tech. po uprzednim ustaleniu warunków bezpiecznego wykonania prac i odpowiednim zabezpieczeniu miejsca pracy.

b) -wchodzenie do przestrzeni zamkniętych

Żaden Wykonawca nie może wchodzić do przestrzeni zamkniętych bez odpowiedniego zezwolenia wydanego przez Kierownika Działu Technicznego.

Gdzie to wymagane, będzie noszony odpowiedni aparat oddechowy zarówno przez osobę wykonującą pracę jak też i przez osobę ubezpieczającą.

Osoba ubezpieczająca – ze strony nadzoru Wykonawcy musi być obecna na miejscu prac bezwzględnie przez cały czas gdy jakkolwiek osoba jest w przestrzeni zamkniętej.

Celem tej osoby nadzoru odpowiedzialnej za bezpieczeństwo jest zawezwanie pomocy w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek sytuacji awaryjnej.

Osoba ubezpieczająca **NIE MOŻE NIGDY SAMA WCHODZIĆ DO TEJ PRZESTRZENI ZAMKNIĘTEJ.**

W miejscach gdzie jest to wymagane należy nosić szelki lub linkę bezpieczeństwa, maskę oraz kask ochronny. Również w przypadkach ryzyka zaplątania się, takie szelki powinny być mimo to noszone, a linka bezpieczeństwa utrzymywana dostępna do użycia awaryjnego.

Gdzie jakiś zbiornik trzeba oświetlić to źródło zasilania powinno być na napięcie 24 V i stosowany będzie tylko sprzęt nie powodujący iskrzenia .

Służby ratownicze muszą mieć możliwość dotarcia do wszelkich unieruchomionych ofiar w przestrzeni zamkniętej..

c)-wykopy

Żadnych wykopów nie wolno rozpoczynać bez wydanego Pozwolenia na wykopy i po szczegółowym „przeszukaniu kabli” oraz innych elementów infrastruktury podziemnej przeprowadzonym wspólnie i w obecności Kierownika Dz. Technicznego i Wykonawcy.

W wykopach przekraczających głębokość 1m , należy zapewnić odpowiednie środki, aby zapobiegać zawaleniu się boków wykopów .

Każdy wykop może się zawalić i należy podejmować odpowiednie środki aby zapobiegać ryzyku przewrócenia się pojazdów stojących czy przejeżdżających w tym rejonie. Narzędzia czy sprzęt nie mogą być pozostawione w sąsiedztwie wykopu dla unikania zagrożenia wpadnięcia takich przedmiotów. W wykopie powinna znajdować się stale drabinka umożliwiająca jego opuszczenie w razie potrzeby.

Wykopy o ścianach pionowych powinny mieć umocnienia ścian przez rozparcie lub podparcie zależne od rodzaju gruntu, wielkości wykopu, czasu jego utrzymania.

Nie wolno żadnym pojazdom zbliżać się do wykopu. Prace w wykopach o głębokości powyżej 2m powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby.

Odpowiednie zabezpieczenia powinny zapobiegać takiemu wjechaniu. Urządzenia mobilne muszą być takiego typu, aby się nie przewracały albo stosować zmodyfikowane dla zapobiegania przewracaniu się. Wszyscy Wykonawcy pracujący przy wykopie powinni nosić

6 

twarde kaski.

Wszystkie wykopy będą należycie chronione i oznaczane tak, aby zapobiegać wpadnięciu przechodzących do wykopu. Płytkie wykopy będą przykrywane deskami czy płytami dla umożliwienia przechodzącym dostępu gdy to potrzebne. Podczas nocy wszystkie wykopy będą oznakowane migotającymi światłami i, w razie potrzeby, reflektorem iluminacyjnym.

d)- rusztowania

Rusztowania muszą być stawiane i demontowane tylko przez osoby kompetentne z firmy określonej przez Wykonawcę przez niego odebrane i sprawdzone.

Przed odbiorem lub w razie usterek dostęp do rusztowania musi być skutecznie zablokowany albo na rusztowaniu musi być znak ostrzegawczy, że nie wolno z niego korzystać.

Skompletowane rusztowanie będzie odebrane przez służby Wykonawcy podana oznaczone nośnością maksymalną. Nikt poza osobą kompetentną nie będzie dokonywał w nim zmian. Poręcze zabezpieczające i osłaniające będą zawsze założone.

Ruchome wieże rusztowaniowe będą przywiązane do sąsiadujące konstrukcji gdzie to tylko możliwe.

Wszystkie rusztowania muszą być zbadane czy są odpowiednie. Każde rusztowanie musi być sprawdzone co najmniej co 7 dni i również po wszelkich stanach pogody które mogą wpłynąć na ich wytrzymałość i stabilność.

Rusztowania wspólne – każdy pracodawca musi podjąć kroki dla zapewnienia że rusztowanie jest bezpieczne zanim zacznie być używane przez jego własnych pracowników.

Rusztowania częściowo wybudowane lub zdemontowane muszą być doprowadzone do stanu zgodności pod wszelkim względami z Przepisami Budowlanymi.

7. Akceptacja warunków kontraktowych.

Akceptacja warunków umowy czy kontraktu oznacza pełną i bezwarunkową akceptację wszystkich zasad i wytycznych podanych w niniejszym wydaniu zarówno przez Wykonawców jak też ich nominowanych podwykonawców.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie aby zarówno jego bezpośredni pracownicy jak i podwykonawcy byli kompetentni, świadomi odnośnie przestrzegania zarówno tych zasad jak też ogólnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa.

7 


Z zasadami trzeba się zapoznać i wyrazić pisemną zgodę przed rozpoczęciem prac na terenie SP ZOZ.

Rozpoczęcie prac przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie w obecności Kierownika Działu Technicznego lub innej osoby upoważnionej przez niego.

Nieznajomość wszelkich odnośnych przepisów ustawowych ani też wewnętrznych SP ZOZ nie może stanowić przyczyny niezgodności w postępowaniu

Po zakończeniu realizacji prac danego kontraktu, przedstawiciel nadzoru Wykonawcy obowiązany jest zgłosić się do Kierownika Działu Technicznego, lub jego zastępcy w sprawie odbioru pracy.

W załączeniu dołączam ocenę narażenia na czynniki biologiczne występujące przy czynnościach związanych z pracą na terenie SP ZOZ w Leżajsku.


DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Leżajsku
Marian Furmanek

Ocena narażenia na czynniki biologiczne występujące przy pracach nie związanych z opieką nad pacjentem na terenie SP ZOZ w Leżajsku




Informacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia – w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. Nr 81, poz 716 z 2005 r.)

Czynniki biologiczne nie związane z opieką nad pacjentem					
L. p	B-bakterie G-grzyby V-wirusy P- pasożyty	Czynnik biologiczny	Grupa Ryzyka	Droga przenoszenia	Uwagi: działania toksyczne, alergizujące, itp.
1	2	3	4	5	6
1	bakterie	Clostridium tetani (tężec)	2	Kontakt skórny	Szczepienie
		Salmonella enteritidis	2	Pokarmowa	Środki ochrony indywidualnej, dezynfekcja, sterylizacja
		Salmonella paratyphi A,B,C	2	Pokarmowa	Środki ochrony indywidualnej, dezynfekcja, sterylizacja
2	wirusy	Wirus zapalenia wątroby typu A (ludzki enterowirus typu 72)	2	Pokarmowa	Szczepienie (nieobowiązkowe)
		Wirus grypy typu A, B, C	2	Oddechowa	Szczepienie (nieobowiązkowe)
3	Grzyby	Candida albicans	2	Bezpośrednia	Środki ochrony indywidualnej, środki przeciwgrybicze, dezynfekcja, sterylizacja
4	Bakterie i podobne organizmy	Mycobacterium tuberculosis	3	Kropelkowo-oddechowa	Szczepienie (nieobowiązkowe)
5	Wirusy	Wirus zapalenia wątroby typu B	3	Kontakt z krwią i płynami ustrojowymi	Szczepienie
		Wirus zapalenia wątroby typu C	3	Kontakt z krwią i płynami ustrojowymi	Środki ochrony indywidualnej, dezynfekcja, sterylizacja
		Ludzki wirus nabytego niedoboru odporności	3	Kontakt z krwią i płynami ustrojowymi	Środki ochrony indywidualnej, dezynfekcja, sterylizacja
		Wirus SARS-CoV-2 <i>Coronaviridae</i>	3	Drogą powietrzno-kropelkową	Środki ochrony indywidualnej, dezynfekcja, sterylizacja

V Działania ochronne

- Przestrzeganie przepisów BHP
- Stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
- Przestrzeganie procedur dotyczących postępowania z materiałem biologicznym
- Przestrzeganie procedur dezynfekcji i sterylizacji
- Przestrzeganie procedur postępowania z odpadami szpitalnymi
- Szkolenia personelu

Ocenę narażenia na czynniki biologiczne opracował zespół w składzie:

Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis
Lekarz zakładowy	Artur Burak	
Pielęgniarka epidemiologiczna	Lucyna Baj	
Inspektor ds. BHP	Stanisław Chmiel	


Leżajsk, 08.12.2016 r.

Zatwierdził:

ZWERYFIKOWANO

Data: 16.03.2020

Podpis: Stanisław Chmiel


Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Leżajsku
Prof. med. Zbigniew Goch